


CCTV CÁMARAS TUBO



DESCRIPCIÓN

- Convertidor de imagen CCD con formato de 1/3 de pulgada y 297984 pixels
- Alta sensibilidad
- Resolución estándar
- Óptica incorporada
- Fácil instalación
- Incluyen soporte articulado y visera parasol
- Diseño compacto y robusto
- Grado de protección IP65, para uso en exteriores
- Alimentación 12V.c.c.



VPIPE-420B
VPIPE-380C

Las cámaras VPIPE-420B y VPIPE-380C, por su diseño compacto, son ideales en instalaciones en las que se desee obtener una estética agradable, sin pérdida de funcionalidad en el sistema.

Su superior sensibilidad y resolución garantizan la mejor calidad de imagen en prácticamente cualquier entorno.

Dispone de óptica de focal e iris fijo pero es posible el intercambio de la óptica por otra de diferente focal. El control de la luz se realiza mediante shutter electrónico.

Para la conexión de la alimentación la cámara dispone de un conector jack hembra aéreo. Únicamente precisan tensión de 12V.c.c.

Por su grado de protección, está indicada para uso en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VPIPE-420B	VPIPE-380C
Sensor de imagen	1/3" B/N SAMSUNG CCD	1/4" Color SHARP CCD
Número de píxels	500 (V) x 582 (H)	512 (V) x 582 (H)
Resolución horizontal	420 líneas	380 líneas
Señal de vídeo	CCIR, 1,0Vpp 75Ω	PAL, 1,0Vpp 75Ω
Sensibilidad	0.1 Lux (F: 2.0)	1 Lux (F:2.0)
Ópticas	BOARD, f: 3.6 mm. (F=2.0)	BOARD, f: 3.6 mm. (F=2.0)
Shutter	Auto. 1/100.000	Auto. 1/100.000
Gamma	0.45	0.45
Sincronización	Interna	Interna
Compensación de contraluz	Automático	Automático
Relación señal ruido	48 dB	48 dB




CIRCONTROL, S.A.
c/ Lepanto 43 - 08223
Terrassa - (Barcelona) - Spain
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41
Web: www.circontrol.com
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS550120-05A



CCTV CÁMARAS TUBO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VPIPE-420B	VPIPE-380C
Alimentación	12 Vc.c. ($\pm 10\%$)	12 Vc.c. ($\pm 10\%$)
Consumo	100 mA.	100 mA.
Dimensiones mm. (\varnothing) x (A)	22 x 76	22 x 76
Peso	70 gr.	70 gr.
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Salida de vídeo	BNC, Aéreo	BNC, Aéreo
Alimentación	RCA, Aéreo	RCA, Aéreo



CIRCONTROL, S.A.
c/ Lepanto 43 - 08223
Terrassa - (Barcelona) - Spain
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41
Web: www.circontrol.com
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS550120-05A

