


# CCTV

## LENTES MONOFOCALES BOARD



### DESCRIPCIÓN

- Óptica de 1/3 de pulgada
- Amplio rango de distancias focales
- Montura CS
- Apertura F=2 / F=2.2



**VLEN-21MB**  
**VLEN-25MB**  
**VLEN-3MB**  
**VLEN-6MB**  
**VLEN-8MB**  
**VLEN-12MB**

La lente es el elemento de la cámara que se encarga de fijar las dimensiones del plano de visión que la cámara es capaz de capturar.

En la era actual en que las cámaras CCTV presentan un alto nivel de prestaciones, las lentes requieren una gran calidad para mostrar las mejores imágenes. Las lentes fijas que les presentamos tienen las características de una lente de alta resolución en un cuerpo compacto y disponen de una relación calidad - precio superior.

Montando la óptica firmemente en la cámara, llegando hasta el final de su rosca, la lente no se separará de la cámara cuando giremos en cualquier dirección. Este nuevo sistema de rotación convierte a estas lentes en ópticas fáciles de montar y seguras.

Con la gama de ópticas monofocales direct drive de 1/3" de pulgada disponemos de distancias focales de 2.1mm. hasta 12mm. con enfoque fijo.

El uso de este tipo de lentes queda restringido a cámaras módulo y cámaras tubo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VLEN-21MB	VLEN-25MB	VLEN-3MB	VLEN-6MB	VLEN-8MB	VLEN-12MB
<b>Formato</b>	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
<b>Distancia focal</b>	2.1 mm.	2.5 mm.	3.0 mm.	6.0 mm.	8.0 mm.	12.0 mm.
<b>Ratio apertura máx.</b>	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2.2
<b>Tipo iris</b>	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
<b>Control de enfoque</b>	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
<b>Montura</b>	CS	CS	CS	CS	CS	CS
<b>Ángulo de visión</b>	H: 100° V: 84°	H: 89° V: 73°	H: 74° V: 58°	H: 45° V: 34°	H: 36° V: 26°	H: 23° V: 17°
<b>Construcción lente</b>	6 - 6	6 - 6	4 - 4	4 - 4	4 - 4	3 - 3
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
<b>Dimensiones mm. (Ø) x (L)</b>	17 x 18.5	15 x 18.3	14.8 x 16.7	14 x 13.7	14 x 14	14 x 11.3
<b>Peso</b>	7gr.	6gr.	5gr.	5gr.	5gr.	3gr.



**CIRCONTROL**

Identificación y Seguridad  
 Identification and Security

CIRCONTROL, S.A.  
 c/ Lepanto 43 - 08223  
 Terrassa - (Barcelona) - Spain  
 Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41  
 Web: www.circontrol.com  
 E-mail: circontrol@circontrol.com

DS\_550210-05A

