


# CCTV

## LENTES MONOFOCALES PINHOLE



### DESCRIPCIÓN

- Óptica de 1/3 de pulgada
- Amplio rango de distancias focales
- Montura CS
- Apertura F=2 / F=3.5



**VLEN-34MP**  
**VLEN-43MP**  
**VLEN-5MP**

La lente fija las dimensiones del plano de visión de captura de la cámara.

En la era actual en que las cámaras CCTV presentan un alto nivel de prestaciones, las lentes requieren una gran calidad para mostrar las mejores imágenes. Las lentes fijas que les presentamos tienen las características de una lente de alta resolución en un cuerpo compacto y disponen de una relación calidad - precio superior.

Montando la óptica firmemente en la cámara, llegando hasta el final de su rosca, la lente no se separará de la cámara cuando giremos en cualquier dirección. Este nuevo sistema de rotación convierte a estas lentes en ópticas fáciles de montar y seguras.

Con la gama de ópticas monofocales direct drive de 1/3 de pulgada disponemos de distancias focales de 3.4 mm. hasta 5mm. con enfoque fijo.

El uso de este tipo de lentes queda restringido a cámaras módulo y cámaras tubo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VLEN-34MP	VLEN-43MP	VLEN-5MP
Formato	1/3"	1/3"	1/3"
Distancia focal	3.4 mm.	4.3 mm.	5.0 mm.
Ratio apertura máx.	1:3.5	1:2	1:3.5
Tipo iris	Fijo	Fijo	Fijo
Control de enfoque	Fijo	Fijo	Fijo
Montura	CS	CS	CS
Ángulo de visión	H: 74° V: 58°	H: 58° V: 46°	H: 52.5° V: 40°
Construcción lente	1 - 1	4 - 4	1 - 1
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Dimensiones mm. (Ø) x (L)	12 x 4.3	12 x 7.3	12 x 4.3
Peso	1.5gr.	1.8gr.	1.5gr.



**CIRCONTROL**

Identificación y Seguridad  
Identification and Security

CIRCONTROL, S.A.  
c/ Lepanto 43 - 08223  
Terrassa - (Barcelona) - Spain  
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41  
Web: www.circontrol.com  
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS\_550215-05A

