

DESCRIPCIÓN

- Platina sujetable a pared con 3 tornillos
- Cabeza con rótula orientable en sentido horizontal y vertical
- Alargador para configurar la medida deseada. Disponible en modelo VSOP-I 146S
- Pasacables por el interior del soporte. Idóneo en instalaciones con cables empotrados. Disponible en modelo VSOP-I 116SH



VSOP-I 146S



VSOP-I 116SH




VSOP-I 116S

Los soportes de cámara permiten la fijación de la cámara en superficies planas. La selección del soporte debe realizarse teniendo en cuenta el peso de todos los elementos a fijar sobre él y la capacidad de orientación que se desee conseguir. Es aconsejable sobredimensionar la capacidad de carga del soporte para conseguir mayor robustez en la fijación.

Disponen de cabeza con rótula para la orientación de la cámara un vez instalada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VSOP-I 146S	VSOP-I 116S	VSOP-I 116SH
Peso	50 gr.	200 gr.	200 gr.
Color	Marfil	Marfil	Marfil
Carga máxima	3 Kg.	5 Kg.	5 Kg.
Longitud	146 mm. 170 mm. Con alargador	116 mm.	116 mm.
Material	Plástico ABS	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Capacidad movimiento	360° circular y 120° tilt	360° circular y 120° tilt	360° circular y 120° tilt
Incluye	3 tacos y tornillos de fijación. Alargador	3 tacos y tornillos de fijación	3 tacos y tornillos de fijación Agujero pasacables



DESCRIPCIÓN

- Platina sujetable a pared con 4 tornillos
- Cabeza con rótula orientable en sentido horizontal y vertical
- Diseñado en aluminio



VSOP-285C

Los soportes de carcasa permiten la fijación de la carcasa en superficies planas. La selección del soporte debe realizarse teniendo en cuenta el peso de todos los elementos a fijar sobre él y la capacidad de orientación que se desee conseguir. Es aconsejable sobredimensionar la capacidad de carga del soporte para conseguir mayor robustez en la fijación.

Disponen de cabeza con rótula para la orientación de la cámara un vez instalada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	VSOP-285C
Peso	800 gr.
Color	Marfil
Carga máxima	10 Kg.
Longitud	285 mm.
Material	Aleación de aluminio
Capacidad movimiento	360° circular y 90° tilt
Incluye	3 tacos y tornillos de fijación